Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

умышленная порча;
наличие механических повреждений (следы ударов)
пожар, наводнение, стихийные бедствия;
аварии в сети питания;
неправильное подключение видеокамеры;
внесения технических изменений в оборудование.


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фокусное расстояние объектива: ___**3,6мм**___

Видеокамера **THL-S20** признана годной к эксплуатации.

М.П. …….

Дата изготовления: …….
Дата проверки: …….



THL-S20

цветная AHD-видеокамера со встроенной ИК-подсветкой

ПАСПОРТ



TIGRIS

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

умышленная порча;
наличие механических повреждений (следы ударов)
пожар, наводнение, стихийные бедствия;
аварии в сети питания;
неправильное подключение видеокамеры;
внесения технических изменений в оборудование.


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фокусное расстояние объектива: ___**3,6мм**___

Видеокамера **THL-S20** признана годной к эксплуатации.

М.П. …….

Дата изготовления: …….
Дата проверки: …….



THL-S20

цветная AHD-видеокамера со встроенной ИК-подсветкой

ПАСПОРТ



TIGRIS

THL-S20

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Цветная AHD-видеокамера высокого разрешения **THL-S20** предназначена для работы в помещении в составе телевизионных систем наблюдения. Основные особенности купол конструктивно встроенная ИК-подсветка, автоматически включающаяся при низкой освещённости, механический ИК-фильтр.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса, не более, кг	- **0,360**
Диапазон рабочих температур при непрерывной работе, °С	- **-40÷+50**
Категория защиты	- **IP 66**
Напряжение питания, В	- **12 DC ± 10%**
Потребляемый ток, не более, мА	- **350**
Матрица	- **1/2,7″ Aptina AR0237**
Разрешающая способность	- **1920*1080**
Чувствительность, Лк	- **0,001**
Дальность ИК-подсветки, м	- **20**
Электронный затвор, 1/с	- **1/25…1/50 000**
Выходной сигнал	- **1В/75 Ом, PAL**
Видеовыход:	**AHD/CVBS/CVI/TVI**

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Видеокамера имеет установленный и уже настроенный на резкость объектив Board M12. Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59.

***ВНИМАНИЕ*. Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу её из строя.**

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие поставляется полностью готовым к эксплуатации.
- Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в п.2.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Видеокамера	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

6. МОНТАЖ КАМЕРЫ

Камера с помощью кронштейна закрепляется в месте, необходимом для наблюдения и кабелем соединяется с видеоустройством и источником питания.

***ВНИМАНИЕ!* При монтаже камеры на токопроводящую поверхность необходимо эту поверхность заземлить.**

7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение видеокамеры осуществляется с помощью разъёма BNC (видео), питание подключается через коаксиальный разъем питания (+12в на внутреннем контакте).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям, заявленным в данном паспорте.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи.

THL-S20

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Цветная AHD-видеокамера высокого разрешения **THL-S20** предназначена для работы в помещении в составе телевизионных систем наблюдения. Основные особенности купол конструктивно встроенная ИК-подсветка, автоматически включающаяся при низкой освещённости, механический ИК-фильтр.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса, не более, кг	- **0,360**
Диапазон рабочих температур при непрерывной работе, °С	- **-40÷+50**
Категория защиты	- **IP 66**
Напряжение питания, В	- **12 DC ± 10%**
Потребляемый ток, не более, мА	- **350**
Матрица	- **1/2,7″ Aptina AR0237**
Разрешающая способность	- **1920*1080**
Чувствительность, Лк	- **0,001**
Дальность ИК-подсветки, м	- **20**
Электронный затвор, 1/с	- **1/25…1/50 000**
Выходной сигнал	- **1В/75 Ом, PAL**
Видеовыход:	**AHD/CVBS/CVI/TVI**

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Видеокамера имеет установленный и уже настроенный на резкость объектив Board M12. Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59.

***ВНИМАНИЕ*. Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу её из строя.**

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие поставляется полностью готовым к эксплуатации.
- Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в п.2.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Видеокамера	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

6. МОНТАЖ КАМЕРЫ

Камера с помощью кронштейна закрепляется в месте, необходимом для наблюдения и кабелем соединяется с видеоустройством и источником питания.

***ВНИМАНИЕ!* При монтаже камеры на токопроводящую поверхность необходимо эту поверхность заземлить.**

7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение видеокамеры осуществляется с помощью разъёма BNC (видео), питание подключается через коаксиальный разъем питания (+12в на внутреннем контакте).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям, заявленным в данном паспорте.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи.